

VIDEO 2015

(Rider techniczny)

Uwaga: Niniejszy rider opisuje możliwość realizacji dźwięku koncertu zespołu Video, na właściwym poziomie technicznym i artystycznym. Obowiązkowy kontakt z realizatorami dźwięku w celu potwierdzenia warunków technicznych minimum 21 dni przed planowanym występem.

Uwaga: W przypadku koncertów klubowych prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków technicznych.

1. MONITOR SYSTEM

11 torów monitorowych: 4x Wedge + 1x Drum Fill + 1x Drum Fill Sub + 1x Side Fill stereo + 2 x IEMs

Tor 1:	Drums	drum fill sub
Tor 2:	Drums	drum fill
Tor 3:	Bass guitar	wedge
Tor 4:	Key	wedge
Tor 5,6:	El. Guitar left	IEM stereo (własne)
Tor 7,8:	El. Guitar right	IEM stereo (własne)
Tor 9:	Main vocal	wedge x2
Tor 10,11:	Side fill	full+sub x2

- Głośniki na scenie wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji (nie akceptujemy aparatury nie firmowej).
- **Preferowane monitory:** JBL SRX 712M, SRX 715F, VRX 915M; D&B MAX; EV; MEYERSOUND; ADAMSON; POL-AUDIO; wyłącznie z dedykowanymi wzmacniaczami i procesorami.
- **Preferowane konsolety:** Yamaha CL5, CL3, M7CL, LS9-32; Digico SD 7, SD 8, SD 9; Soundcraft Vi6, Vi4, Vi1; Behringer X32; Midas M32. (Router WiFi)
- Potrzebny kompetentny i dyspozycyjny technik stanowiska MON, znający konfigurację i połączenia systemu monitorowego w czasie trwania prób i koncertu.
- Wszystkie urządzenia połączone przewodami i złączami producenta o uznanej renomie.

2. PA SYSTEM

- Cała aparatura nagłośnieniowa niezależnie od pleneru czy pomieszczenia zamkniętego, powinna być systemem stereo o min. trój-drożnym aktywnym podziale częstotliwości pasma audio (oddzielne basy i srodkogórki) -wszystkie głośniki tej samej firmy, wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji (nie akceptujemy aparatury nie firmowej). Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały nagłaśniany obszar.
- **Preferowane systemy:** EV – X-Array, X-LINE; MEYERSOUND - MSL4, MILO, MICA, LYON; LACOUSTICS, ARCS, K1, V-Dosc; NEXO – Geo-D, Geo-T; AC loud NY; JBL V-tec 4888, 4889, D&B; TURBOSOUND – Flashline, Flexarray; ADAMSON; wyłącznie z dedykowanymi wzmacniaczami i procesorami.
- System powinien być uruchomiony i zestrojony przed przyjazdem zespołu na próbę.
- System nie może się znajdować w oknie sceny.
- Potrzebny kompetentny, dyspozycyjny, odporny na stres i ciężkie warunki pracy technik systemu PA, znający jego konfigurację i połączenia.

3. FOH MIXING BOARD

- **Preferowane kosolety:** Soundcraft Vi6, Vi4, Vi1; DIGICO SD7, SD8, SD9; YAMAHA CL5, CL3, PM5RD, M7CL, MIDAS PRO2, PRO2C, PRO3, PRO6, AVID.

5. OTHERS

- Potrzebne jest: siedem(16) 20-amp 230V punktów zasilania dla podłączenia back line-u, oraz pedalboard-ów.
- Napięcie musi być stabilne 230 V $\pm$ 2% na scenie i FOH.
- Stanowisko FOH musi być umieszczone centralnie pomiędzy kolumnami PA w około 3/4 obszaru odsłuchu.
- Wszystkie mikrofony bezprzewodowe i inne urządzenia wymagające zasilania baterijnego, dostarczane przez firmę realizującą nagłośnienie, muszą być wyposażone w komplet baterii w trakcie prób i koncertu.
Preferujemy baterie nowe, producentów o uznanej reputacji.
- Stanowisko MON musi być umieszczone tak, aby realizator miał kontakt wzrokowy i odsłuchowy z muzykami na scenie.

- Wszystkie połączenia na scenie i poza nią muszą być wykonane symetrycznie przy użyciu przewodów i złączny producenta o uznanej reputacji.
- Komunikator FOH-MON, PFL Monitor (identyczny jak monitory sceniczne).
- Wszystkie inne propozycje muszą być uzgodnione i zaaprobowane przez realizatorów zespołu Video

7. CONTACT

- Manager: Judyta Nawrot: +48 512-466-001 judytanawrot@gmail.com
- Realizator dźwięku (FOH): Artur Hocyk: +48 693-905-735 ahocyk@gmail.com
- Realizator dźwięku (MON): Konrad Soszyński: + 48 603-380-439 soszynskimix@wp.pl

Firma nagłośnieniowa bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo muzyków i realizatorów w trakcie prób i koncertu.

Uwaga: Podest pod perkusje o wymiarach min. 3m / 2m wys. 40 cm

8. INPUT LIST

Nr	Source	Microphones
1	Bass Drum	Audix D6 / Shure Beta 52
2	Snare Drum	Audix i5 / Shure SM 57
3	HiHat	Rode NT5 / Shure SM 81
4	Tom 1	Sennheiser e904 / e604
5	Tom 2	Sennheiser e904 / e604
6	Tom 3	Sennheiser e904 / e604
7	OH left	AKG C-414 / Rode NT5 / Shure SM 81
8	OH right	AKG C-414 / Rode NT5 / Shure SM 81
9	Bass	XLR / D-BOX / BSS AR 133
10	El. Guitar left	Sennheiser e906 / Shure SM 57
11	El. Guitar right	Sennheiser e906 / Shure SM 57
12	Sampler M	D-BOX / BSS AR 133
13	Sampler left	D-BOX / BSS AR 133
14	Sampler right	D-BOX / BSS AR 133
15	Key left	D-BOX / BSS AR 133
16	Key right	D-BOX / BSS AR 133
17	Vocal Guitar left	Sennheiser ew500-945 G3 Wireless / Shure Beta 58 Wireless
18	Vocal Wojtek	Sennheiser ew500-945 G3 (własny)
19	Vocal Guitar right	Sennheiser ew500-945 G3 Wireless / Shure Beta 58 Wireless
20	Vocal Key	Sennheiser ew500-945 G3 Wireless / Shure Beta 58 Wireless
21	Vocal Backup	Sennheiser ew500-945 G3 Wireless / Shure Beta 58 Wireless
22,23	IFL Amb	Sennheiser MKH416 x2 / lub podobne
24	Guitar ACC left	D-BOX / BSS AR 133
25	Guitar ACC right	D-BOX / BSS AR 133

!!!UWAGA!!! Wszystkie statywy najchętniej firm DYNAWID lub K&M.